

Transportwagen für Walzen



Vorrangig entwickelt zum Einsatz in Kombination mit der Rundsleifmaschine PRIMA, ist der Transportwagen für 2 Walzen (z.B. diejenige, die aus der Maschine ausgebaut sowie diejenige, die eingebaut wird) vorgesehen. Die Halterungen für die Zapfen können vom Abstand her so eingestellt werden, dass Walzen mit einer Länge von 1100 bis 1700 mm transportiert werden können. Der maximale Durchmesser der Walzen darf 300 mm betragen und das maximale Gewicht 400 kg. Der Transportwagen kann auch für Luftzylinder, Achsen, Sleeves und Rasterwalzen genutzt werden. Nach Kundenwunsch individuell konfigurierbar.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.