

Everstat Light



antistatic
sleeve



hardness 75
ShD



HD print level



high longevity



humidity
resistant



mechanical
resistance



PTB Norm
compliant

Camisa porta cliché condutiva (<1MOhm) com alta estabilidade durante o processo de impressão e peso reduzido graças ao uso do novo poliuretano de baixa densidade utilizado na parte interna da camisa. O mesmo material hidrofóbico garante uma perfeita estabilidade dimensional prevenindo a absorção de umidade nas laterais. A camada externa em poliuretano de alta densidade apresenta uma ótima compatibilidade com as fitas dupla face utilizadas em fase de montagem dos clichês.

As camisas porta clichê Rossini Everstat são a escolha premium dos nossos clientes OEM.

Disponíveis com chave de registro em PU ou anel em PU.

estrutura

Sleeve com base em fibra de vidro. Revestimento interno em poliuretano ultra leve idrofobico cujo espessor depende do diametro final da sleeve. O revestimento externo em PU-EVERSTAT condutivo.

especificações

Cor	Preto
Diâmetro Máx	700 [mm] // 27.559"
Comprimento Mín/Máx - Tolerância UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Espessura	1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"
Dureza superficial - Tolerância +/- 5 Shore D	75 Shore D
Resistência elétrica	<1 MOhm
Ar comprimido para montagem das sleeves	6-10 [bar] // 87-145 PSI Capacidade mín.:700 [l/min] com entrada de ar com passagem livre com D => 8[mm]
Temperatura de exercício	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Chave de registro	Inserto de PU para mangas de espesor superior a 7,5 [mm] - Opcional: Anel de proteção em poliuretano com chave integrada
Linhas de referência padrão	1 longitudinal em correspondência da ranhura de registro - 1 circunferencial no centro
Tolerância de trabalho	Acabamento externo com retificação de precisão ($R_a=0,8$) com tolerância T.I.R. $\pm 0,02$ [mm] quando medido em um mandril com T.I.R. $\leq 0,005$ [mm]
Limpeza e Armazenamento	Usar álcool etílico com a adição de no máx. de 20% de acetato de etil; armazenar na posição vertical

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT