

Prima XL PLC



compact design



customizable control



EC Norm compliant



management operations



mechanical resistance



more productivity



rubber and polymer

O software Rossini permite uma comunicação e uma troca de dados com o sistema administrativo empresarial conforme a INDUSTRY 4.0. Como a PRIMA PLC consente todas as operações sobre revestimentos emborrachados e/ou tecno-polímeros acima mencionados em peças de dimensões até:

- comprimento de até 8mts entre as pontas (com o auxílio de lunetta dimensionada de acordo com a finalidade do trabalho);
- Diam. Máx. 600 (mm);

Uma estrutura de carpintaria eletro-soldada, fortemente firme e a utilização de guias lineares de alta precisão permite a manutenção de tolerâncias restritas de até $\pm 0,02$ (mm) nos diâmetros das peças retificadas em peças de comprimentos consideráveis.

estrutura

- Estrutura sólida em aço pintado
- Guias lineares de precisão com folga reduzida para deslizamento das cabeças de trabalho
- Duas cabeças de trabalho independentes para o desbaste e retificação
- Componentes mecânicos e eletrônicos de qualidade
- Touch Panel de 10,4" com software personalizável
- Ferramentas desenvolvidas para garantir altos rendimentos de produção

especificações

Cor da máquina	Vermelha RAL3000 e Branca RAL9002 Outras cores disponíveis sob pedido
Comprimento [mm] Prima XL-PLC Mod. 200 - 250 - 300 - 400 - 450	5.000 - 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.000 - 7.500
Altura [mm]	2.500
Altura [mm]	2.000
Peso [Kg] Prima XL Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	5.500 - 6.400 - 7.300 - 8.500 - 9.750 - 11.000
Distância útil entre as pontas [mm] Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	2.000 - 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 - 4.500
Curso máximo da mesa [mm] Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	2.000 - 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 - 4.500
Altura das pontas [mm]	520
Diâmetro máximo da peça em rotação [mm]	550
Diâmetro máximo da peça retificável [mm]	500
Peso máximo da peça montada entre as pontas [Kg]	800
Velocidade de rotação da peça [RPM]	0 - 500
Velocidade de rotação do mandril mó [RPM]	1.650
Tamanho do Cone Contraponta	Morse 6
Campo de avanço da mó de retificação [mm]	0 - 400
Campo de avanço da ferramenta de desbaste [mm]	0 - 400
Resolução mínima do volante de avanço da mó para comando em manual [mm]	0,001
Motorização da mó abrasiva	4 kW AC 3Ph
Motorização da cabeça rotativa porta-peça	Brushless 62,5 [Nm]
Motorizações: deslocamento do carro porta-cabeças/deslocamento do eixo da mó/ferramenta	3 x Brushless 8,4 [Nm]
Acessórios incluídos	1 disco rígido por tipo de D.35-D.50-D.80-D.110 [mm] - Total 4 Peças

1 mó abrasiva 400x127x40 [mm] completa com flange, eixo para equilíbrio da mó

1 ferramenta redonda com faca para desbaste e porta-ferramenta

1 ferramenta para amolação da mó abrasiva e porta-ferramenta

1 contraponta fixa - 1 contraponta rotativa

Equipamentos opcionais

Aparelho manual para equilíbrio estático das mós abrasivas

Proteções com fole em tela especial emborrachada anti-óleo para as guias lineares

Torre porta-ferramenta rotativa manual de 4 posições

Configuração para trabalho com água (a solicitar com a máquina e não retro-ajustável; inclui instalação do depurador de ação única com fita de filtragem em tecido não tecido, proteções com fole em tela especial emborrachada anti-óleo para as guias)

Módulo de conexão Internet para assistência em modo remoto

O conteúdo do presente documento não constitui uma garantia de Rossini S.p.A., em especial quanto à idoneidade para fins específicos dos produtos nele representados; portanto, o Cliente é convidado a verificar preventivamente se o produto tem as características adequadas para o uso a que se destina. Rossini S.p.A. reserva-se o direito de atualizar esta publicação e realizar periodicamente alterações em seu conteúdo, inclusive de natureza técnica e/ou comercial, sem notificar sobre as revisões ou alterações efetuadas. Este documento, seus logotipos, marcas, especificações, etc. são protegidos pelas leis sobre copyright com todos os direitos reservados.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT